Papel recubierto de gramaje extra HP Universal





El Papel recubierto de gramaje extra HP Universal se ha diseñado para producir gráficos a todo color en gran variedad de aplicaciones. Se puede utilizar para carteles y señales que se vayan a cambiar o sustituir con frecuencia. Este resistente papel de acabado mate admite una cobertura de tinta de alta densidad, proporcionando imágenes de gran calidad a bajo coste y con tiempos de secado rápidos.

- Un papel económico que ofrece colores luminosos
- Crea líneas de gran nitidez y un acabado mate

Los artistas gráficos, diseñadores y proveedores de servicios de impresión pueden usar el Papel recubierto de gramaje extra HP Universal para la creación de carteles, presentaciones, expositores para distribuidores y puntos de venta, sistemas de información geográfica (GIS), proyectos de arquitectura (AEC) e ingeniería (CAD).



Papel recubierto de gramaje extra HP Universal

Compatibilidad

Impresoras HP Designjet	Consumibles de tinta HP
HP Designjet serie 5500	Consumibles de tinta basada en colorantes HP nº 81 y consumibles de tinta HP nº 83 UV
HP Designjet serie 5000	Consumibles de tinta basada en colorantes HP nº 81 y consumibles de tinta HP nº 83 UV
HP Designjet serie 1000	Consumibles de tinta HP nº 80
HP Designjet serie 800	Consumibles de tinta HP nº 10, 11 y 82
HP Designjet serie 700	Consumibles de tinta HP nº 45
HP Designjet serie 400	Consumibles de tinta HP nº 40 y 44
HP Designjet serie 500	Consumibles de tinta HP nº 10, 11 y 82

Impresoras en gran formato de otras marcas

EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E

Epson Stylus PRO 7000 (rollos de 24 pulgadas) + 9000

Para informarse sobre los perfiles ICC o de soportes más actuales, visite www.hp.com/go/designjet/supplies/support (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora).
Para las impresoras que no son post script consulte con su distribuidor de RIP externo.

Gramaje	120 g/m^2		
Grosor	6,1 mm/150 micras		
Opacidad	>90% según método de prueba TAPPI T-519		
Brillo	90% según método de prueba TAPPI T-452		
Blancura	130		
Laminación	Caliente y frío		
Montaje	Sí		
Temperatura operativa	15-30 °C		
Humedad operativa	30-70%		
Resistencia a la luz	2 meses en interiores (con delta E<10)		
Resistencia al agua	Delta OD <0,05		
Compatibilidad de tinta	Consumibles de tinta basada en colorantes y UV		
Tiempo de secado	Menos de 1 minuto		
Vida útil en almacén	2 años (sin abrir)		
Temperatura de almacenamiento	5-40 °C		
Humedad durante almacenamiento	10-80%		
País de origen	Alemania		
Información para pedidos	**Números de producto**	**Tamaños de rollo**	**Códigos UPC**
	Q1412A	610 mm x 30 m	7 25184-66026 9
	Q1413A	914 mm x 30 m	7 25184-66027 6
	Q1414A	1.067 mm x 30 m	7 25184-66028 3
	Q5470A	1.270 mm x 30 m	8 29160 03187 3 **¡NOVEDAD!**
	Q1415A	1.372 mm x 30 m	7 25184-66029 0
	Q1416A	1.524 mm x 30 m	7 25184-66030 6
Garantía	Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.		

Si desea más información sobre los soportes para impresión en gran formato HP, visite www.hp.com/go/designjet/supplies



5982-3714ESE, 02/2004